

# IR Comfort 3024 IR Comfort 6024

# Коротковолновой инфракрасный обогреватель

Эксплуатация и монтаж





# Монтаж – для технического специалиста


#### 7. Техника безопасности

Монтаж, запуск, а также техобслуживание и ремонт прибора должны производиться только квалифицированным специалистом.

#### 7.1 Общие указания по технике безопасности

Мы гарантируем безупречную работу прибора и безопасность эксплуатации только при использовании оригинальных принадлежностей и оригинальных запчастей.

#### Предписания, стандарты и положения



#### 8. Описание прибора

#### 8.1 Объем поставки

• Настенный кронштейн (с крепежным винтом и гайкой)

#### 8.2 Специальные принадлежности

- IR Dimmer 3600 W Schuko (регулятор освещенности 3600 W для инфракрасного обогревателя со штекером, ІР20, белый)
- IR Dimmer 3600 S Schuko (регулятор освещенности 3600 W для инфракрасного обогревателя со штекером, ІР20, серебристый)
- IR Dimmer 3601 (регулятор освещенности 3600 W для инфракрасного обогревателя с кабелем для 1-й зоны, ІР20, серебристый)
- IR Dimmer 4002 (регулятор освещенности 4000 W для инфракрасного обогревателя с кабелем для 2-х зон, IP20, серебристый)
- IR Dimmer 8004 (регулятор освещенности 8000 W для инфракрасного обогревателя с кабелем для 4-х зон, ІР20, серебристый)

#### 9\_ Монтаж

#### Условия монтажа и подготовительные работы



ОСТОРОЖНО Возможны травмы

Устанавливайте прибор в месте, недосягаемом для детей.

- Прибор допускается устанавливать на несгораемых материалах и под ними.
- Не устанавливайте прибор непосредственно под розеткой.
- Закрепите прибор на стене или перекрытии.
- Строго соблюдайте указанные минимально допустимые расстояние (см. в главе «Технические характеристики / Размеры»). Поскольку прибор излучает тепло, нужно позаботиться о том, чтобы между ним и обогреваемыми людьми или предметами не находились такие объекты, как, например, мебель.
- Дощатые настилы могут нагреваться даже при соблюдении минимальных расстояний. Поэтому на дощатых настилах не исключено появление потемнений или усадочных трещин.



#### Электрическое соединение

ВНИМАНИЕ Опасность поражения током Все работы по установлению электрических соединений и монтажу необходимо производить в соответствии с инструкцией.

Рекомендуем для прибора использовать собственный предохранитель (см. главу «Технические характеристики / Таблица параметров»). Начиная с модели 3600 W, на один предохранитель можно подсоеди-









## Монтаж – для технического специалиста

Следует учитывать данные на заводской табличке. Напряжение сети должно совпадать с i указанным на табличке.

#### ВНИМАНИЕ Опасность поражения током



Подсоединение к электрической сети для модели IR Comfort 6024 возможно только с помощью соединителя, рассчитанного на сильный ток (5 контактов СЕЕ).

Подсоединение к электрической сети для модели IR Comfort 3024 возможно только с одной фазой. Прибор должен отсоединяться от сети с раствором всех контактов минимум 3 ММ.

Наружная розетка должна обесточиваться на всех контактах.

Обязательно оснастите электрическую цепь прибора автоматом защиты от тока утечки (номинальный ток повреждения ≤ 30 мА).

#### 10. Установка

#### 10.1 Монтаж прибора



Уточните в главе «Технические характеристики / Таблица параметров», как нужно установить прибор – вертикально или горизонтально.

- » Закрепите крепежный уголок подходящим крепежным материалом на стене или перекрытии.
- » Закрепите прибор винтом с гайкой из комплекта на крепежном уголке.
- » Соединительный провод прибора нужно вывести назад, вверх или вниз.

#### 10.2 Регулировка угла наклона

Угол наклона регулируется в пределах 100°. Рекомендуем выбрать положение 45°.



#### ОСТОРОЖНО Возгорание

Если прибор уже работает, ему нужно сначала дать остыть, а затем отрегулировать угол наклона.

- » Ослабить оба винта на поворотной петле.
- » Установите заданный угол наклона.
- » Вновь затянуть оба открученных винта.



Не забывайте – Прибор не должен касаться соединительного провода.

# 11. Приемка/передача

Объясните пользователю функции прибора. Особо обратите его внимание на указания по технике безопасности. Вручите пользователю руководство по эксплуатации и монтажу.

# 12. Устранение неисправностей

Если нужно заменить кабель сетевого питания, используйте оригинальный кабель нашего производства.





Монтаж – для технического специалиста



# 13. Технические характеристики

# 13.1 Таблица параметров


		IR Comfort 3024	IR Comfort 6024
Номер для заказа		229956	229957
Присоединяемая мощность	Вт	3000	6000
Мощность	Вт	2 x 1500	3 x 2000
Электрическое подключение		1/N/PE	3/N/PE
Вольт	В	~ 230	~ 400
Герц	Гц	50	50
Потребление электроэнергии	Α	12,8	3x 8,5
Ток включения	Α	128	3x 85
Высота	MM	145	145
Ширина	MM	980	1303
Глубина	MM	110	110
Bec	КГ	5,5	8,0
Степень защиты (ІР)		IP24	IP24
Класс защиты		I	I
Цвет		белый	белый
Предохранитель	Α	C 16	3 x C 16
ИК-диапазон	нм	IR- A (1200)	IR- A (1200)
Охватываемая площадь при	M <sup>2</sup>	16 - 20	30 - 36
обогреве			
Монтаж		горизонтально	горизонтально
Применение		в помещении и вне его в помещении и вне его	
Тип подсоединения		Υ	Υ

#### Минимальные расстояния

Вверху	400 MM
Справа и слева	200 MM
Внизу	2100 MM
Перед прибором	1500 MM

## 13.2 Обогреваемая площадь

Контрольные показатели обогреваемой площади при установке под углом 45°.



Прибор	Высота		Сторона обогреваемой площади				
	(Н) [м]	(A) [M]	(B) [M]	(C) [M]	(S) $[M^2]$		
IR Comfort 3024	3,5	4,1	4,3	8,4	25,4		
IR Comfort 6024	4,5	4.4	5.4	9.8	32.6		





15.06.2010 14:43:26

# Гарантия – Защита окружающей среды и утилизация

#### Гарантия

Условия и порядок гарантийного обслуживания определяются отдельно для каждой страны. За информацией о гарантии и гарантийном обслуживании обратитесь пожалуйста в представительство АЕС в Вашей стране.



Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию и обслуживание могут проводиться только компетентным специалистом в соответствии с данной инструкцией.



Не принимаются претензии по неисправностям, возникшим вследствие неправильной установки и эксплуатации прибора.

#### Окружающая среда и вторсырьё

Мы просим вашего содействия в защите окружающей среды. Выбрасывая упаковку, соблюдайте правила переработки отходов, установленные в вашей стране.





289977-35456-0942\_IR Comfort 3024 - 6024\_de.indb 42